



ENCHUFES RÁPIDOS

IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PIEZA

ACOPLAMIENTOS

KA= Simple obturación
KB= Doble obturación
KF= Sin obturación
KL= Doble obturación sin goteo
KE= Sistema de descompresión
KP= Pulsador
KS= Seguridad (Simple obturación)
KD= Seguridad (Doble obturación)
KR= Seguridad (Sin obturación)

ROSCA MÉTRICA

05= M5
10= M10x1
12= M12x1,5
14= M14x1,5
16= M16x1,5
18= M18x1,5

CONEXIÓN DE LA MANGUERA

3= Para 3mm LW(1/8")
4= Para 4mm LW(5/32")
6= Para 5mm LW(1/4")
8= Para 8mm LW(5/6")
9= Para 9mm LW(3/8")
13= Para 13mm LW(1/2")
19= Para 19mm LW(3/4")
25= Para 25mm LW(1")

JUNTA

X= Sin junta
P= Perbunan NBR
V= FKM/FPM
E= EPDM de etileno-propileno
K=FFKM

AÑADIENDO 2

CODIFICACIÓN DE COLOR PARA EL PLÁSTICO

B= Azul
G= Verde
R= Rojo
Y= Amarillo

PLUGS

SF= Sin obturación
SB= Doble obturación
SL= Doble obturación sin goteo
SS= Seguridad (Sin obturación)
SD= Seguridad (Doble obturación)
SR= Eliminador de retroceso

ROSCA GAS

10= 1/8"
13= 1/4"
17= 3/8"
21= 1/2"
26= 3/4"
33= 1"

MANGUERA PLÁSTICA

04= Para 3 x 4mm
05= Para 3 x 5mm
36= Para 3 x 6,3mm
06= Para 3 x 6mm
46= Para 4 x 6,3mm
08= Para 6 x 8mm
10= Para 8 x 10mm
12= Para 9 x 12mm
16= Para 13 x 16mm

SUPERFICIE

X= Sin tratamiento
N= Niquelado
C= Cromado
Z= Cincado
D= Durmicoated (chemic. zinc plated)
G= Cincado y cromado amarillo
P= Los resortes de presión hechos de PEEK (sólo para RECTUCHEM+)

21 KA AW 13 M P X X X

SERIE N°

MATERIAL

M= Latón CuZn39Pb3 - 2.0401 (excepto corredera)
B= Latón CuZn39Pb3 - 2.0401 (completamente)
S= Acero 9SMnPb28K - 1.0718
R= Acero Inoxidable - AISI 303
E= Acero Inoxidable - AISI 316 L
D= POM (Delrin)
F= PVDF

AÑADIENDO 1

S= Marcado para la versión especial
0= RECTUKey ronda
3= RECTUKey triángulo
6= RECTUKey hexágono
8= RECTUKey octógono

CONEXIÓN DE LA MANGUERA

TF= Espiga acanalada
TH= Espiga acanalada 45°
TR= Espiga acanalada 90°
TP= Parker Push-Lok
PH= Parker Push-Lok 45°
PR= Parker Push-Lok 90°
TS= Con espiga acanalada
TE= Instalación del panel frontal, montaje del panel espiga acanalada

CONEXIÓN DEL TUBO DE PLÁSTICO

S= Con tuerca de manguera, sin protección de resorte
KS= Montado en un panel, sin protección de resorte
KK= Con la protección de resorte

ROSCA MACHO

AW= BSP cilíndrico
AM= Rosca métrica DIN 13
AK= BSP cónico
AN= Rosca NPT ANSI B 1.20.1 cónica
AD= Rosca métrica DIN 2353 (ISO 8434-1)
AR= BSP cónico 90°

ROSCA HEMBRA

IW= BSP cilíndrico
IM= Rosca métrica DIN 13
IK= BSP cónico
IN= Rosca NPSF ANSI B 1.20.3
IT= Rosca cónica NPT ANSI B 1.20.1