


Serie 26 - Latón / Acero

Diámetro nominal
7,2 = 40 mm²



Enchufe automático universal de latón con perfil industrial estándar europeo. Sistema de enchufe automático con accionamiento con una sola mano y válvula estándar. Pequeño tamaño de masa. El diseño ergonómico del manguito evita la entrada de suciedad en el cuerpo de la válvula.

- Disponible a petición:
 - en material de latón con recubrimiento de níquel
 - con conexiones finales adicionales
 - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro

**KA** Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- Enchufe: Latón
- Acoplador: Latón
- Junta: NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
1.070 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
18 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

**KB** Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:


- Enchufe: Latón
- Acoplador: Latón
- Junta: NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
950 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
8,8 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.




Simple obturación



Simple obturación

26KAA Enchufe con válvula, rosca macho


Latón, NBR



A			HEX	L	L1	D	Versión
G1/8	26KAAW10MPX		22	43	9	25	Latón
	26KAAW10MPN	9101 26 10	22	43	9	25	Latón niquelado
G1/4	26KAAW13MPX		22	39	9	25	Latón
	26KAAW13MPN	9101 26 13	22	39	9	25	Latón niquelado
G3/8	26KAAW17MPX		22	41	9	25	Latón
	26KAAW17MPN	9101 26 17	22	41	9	25	Latón niquelado
G1/2	26KAAW21MPX		22	44	12	25	Latón
	26KAAW21MPN	9101 26 21	22	44	12	25	Latón niquelado
	26KAAW21MPXS_36		24	44	12	25	Latón
M14 x 1,5	26KAAD14MPX		22	43	10	25	Latón
M16 x 1,5	26KAAD16MPX		22	43	11	25	Latón
M18 x 1,5	26KAAD18MPX		22	43	11	25	Latón


26KAI Enchufe con válvula, rosca hembra

Latón, NBR



A			HEX	L	L1	D	Versión
G1/8	26KAIW10MPX		22	41	8	25	Latón
	26KAIW13MPX		22	41	9	25	Latón
G1/4	26KAIW13MPN	9114 26 13	22	41	9	25	Latón niquelado
	26KAIW17MPX		22	41	9	25	Latón
G3/8	26KAIW17MPN	9114 26 17	22	41	9	25	Latón niquelado
	26KAIW21MPX		24	44	10	25	Latón
G1/2	26KAIW21MPN	9114 26 21	24	44	10	25	Latón niquelado
M14 x 1,5	26KAIM14MPX		22	41	9	25	Latón
M16 x 1,5	26KAIM16MPX		22	41	9	25	Latón
M18 x 1,5	26KAIM18MPX		22	44	9	25	Latón



Serie 26 - Latón / Acero



Simple obturación

26KAT Enchufe con válvula, conexión manguera


Latón, NBR



A		HEX	L	L1	D
6	26KATF06MPX	21	58	25	25
8	26KATF08MPX	21	58	25	25
9	26KATF09MPX	21	58	25	25
10	26KATF10MPX	21	58	25	25
13	26KATF13MPX	21	58	25	25
6	26KATP06MPX	21	58	20,5	25
10	26KATP10MPX	21	58	24	25
13	26KATP13MPX	21	58	28	25

26KAKO Enchufe con válvula, con conexión de manguera de plástico



Latón, NBR




A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26KAKO06MPX	21	M10x1	58	7	6	25
6 x 8	26KAKO08MPX	21	M12x1	45	7	6	25
8 x 10	26KAKO10MPX	21	M16x1	49	9	8	25
9 x 12	26KAKO12MPX	21	M16x1	49	9	8	25

26KATS Enchufe con válvula, montaje en panel con manguera

Latón, NBR




A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
6	26KATS06MPX	21	17	4	M12x1	60	17	10	25
10	26KATS10MPX	21	17	4	G1/4	72	25	14	25



Simple obturación

26KAKK Enchufe con válvula, conexión de manguera plástica con protector de resorte


Latón, NBR



A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26KAKK06MPX	21	M10x1	120	7	6	25
6 x 8	26KAKK08MPX	21	M12x1	132	7	6	25
8 x 10	26KAKK10MPX	21	M16x1	143	9	8	25
9 x 12	26KAKK12MPX	21	M16x1	150	9	8	25

26SFA Acoplador sin válvula, rosca macho


Latón



A		HEX	L	L1
G1/8	26SFAW10MXX	14	31	7
G1/4	26SFAW13MXX	17	33	9
G3/8	26SFAW17MXX	19	33	9
G1/2	26SFAW21MXX	24	38	12
M14 x 1,5	26SFAD14MXX	17	35	10
M16 x 1,5	26SFAD16MXX	19	36	11
M18 x 1,5	26SFAD18MXX	22	37	11


26SFI Acoplador sin válvula, rosca hembra

Latón



A		HEX	L	L1
G1/8	26SFIW10MXX	14	30	7
G1/4	26SFIW13MXX	17	33	10
G3/8	26SFIW17MXX	19	33	10
G1/2	26SFIW21MXX	24	35	12
M14 x 1,5	26SFIM14MXX	17	33	10
M16 x 1,5	26SFIM16MXX	19	33	10


Serie 26 - Latón / Acero



Simple obturación

26SFT Acoplador sin válvula, conexión manguera


Latón



A		L	L1	D
4	26SFTF04MXX	48	25	12
6	26SFTF06MXX	48	25	12
8	26SFTF08MXX	48	25	12
9	26SFTF09MXX	48	25	12
10	26SFTF10MXX	48	25	12
13	26SFTF13MXX	48	25	15
6	26SFTP06MXX	43	20,5	16
10	26SFTP10MXX	46	24	22
13	26SFTP13MXX	50	28	24

26SFK0 Acoplador sin válvula, conexión manguera de plástico


Latón




A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26SFK006MXX		M10x1	34	7	6	12
6 x 8	26SFK008MXX		M12x1	34	7	6	12
8 x 10	26SFK010MXX	17	M16x1	42	9	6	
9 x 12	26SFK012MXX	17	M16x1	42	9	8	

26SFTS Acoplador sin válvula, montaje en panel con manguera

Latón




A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2
10	26SFTS10MXX	17	19	4	M14x1	56	17	14



Simple obturación

26SFKK Acoplador sin válvula, conexión de manguera de plástico con protector de resorte


Latón




A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26SFKK06MXX		M10x1	120	7	6	12
6 x 8	26SFKK08MXX		M12x1	127	7	6	12
8 x 10	26SFKK10MXX	17	M16x1	135	9	8	
9 x 12	26SFKK12MXX	17	M16x1	142	9	8	

26SRTF Acoplador sin valvula, Eliminador de retroceso conexión manguera

Latón




A		HEX	L	L1
6	26SRTF06MXX	21	60	25
8	26SRTF08MXX	21	60	25
9	26SRTF09MXX	21	60	25
10	26SRTF10MXX	21	60	25
13	26SRTF13MXX	21	60	25



Doble obturación


26KBA Enchufe con válvula, rosca macho

Latón, NBR



A		HEX	L	L1	D
G1/8	26KBAW10MPX	22	43	9	25
G1/4	26KBAW13MPX	22	39	9	25
G3/8	26KBAW17MPX	22	41	9	25
G1/2	26KBAW21MPX	24	44	10	25
M14 x 1,5	26KBAD14MPX	22	43	10	25
M16 x 1,5	26KBAD16MPX	22	43	11	25
M18 x 1,5	26KBAD18MPX	22	43	11	25


Serie 26 - Latón / Acero



Doble obturación

26KBI Enchufe con válvula, rosca hembra


Latón, NBR



A		HEX	L	L1	D
G1/8	26KBIW10MPX	22	41	8	25
G1/4	26KBIW13MPX	22	41	9	25
G3/8	26KBIW17MPX	22	41	9	25
G1/2	26KBIW21MPX	24	44	10	25
M14 x 1,5	26KBIW14MPX	22	41	9	25
M16 x 1,5	26KBIW16MPX	22	41	9	25
M18 x 1,5	26KBIW18MPX	22	41	9	25

26KBT Enchufe con válvula, conexión manguera


Latón, NBR




A		HEX	L	L1	D
6	26KBTFO6MPX	21	58	25	25
8	26KBTFO8MPX	21	58	25	25
9	26KBTFO9MPX	21	58	25	25
10	26KBTFO10MPX	21	58	25	25
13	26KBTFO13MPX	21	58	25	25
6	26KBTP06MPX	21	58	20,5	25
10	26KBTP10MPX	21	58	24	25
13	26KBTP13MPX	21	58	20,5	25

26BKO Enchufe con válvula, con conexión de manguera de plástico

Latón, NBR





A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26BKO06MPX	21	M10x1	45	7	6	25
6 x 8	26BKO08MPX	21	M12x1	45	7	6	25
8 x 10	26BKO10MPX	21	M16x1	49	9	8	25
9 x 12	26BKO12MPX	21	M16x1	49	9	8	25



Doble obturación

26KBTs Enchufe con válvula, montaje en panel con manguera


Latón, NBR



A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
6	26KBTs06MPX	21	17	4	M12x1	60	17	10	25
10	26KBTs10MPX	21	17	4	G1/4	72	25	14	25

26KBKK Enchufe con válvula, conexión de manguera plástica con protector de resorte

Latón, NBR



A		HEX	G	L	L1	L2	D
6 x 8	26KBKK08MPX	21	M12x1	132	7	6	25
8 x 10	26KBKK10MPX	21	M16x1	143	9	8	25
9 x 12	26KBKK12MPX	21	M16x1	150	9	8	25

Los acopladores de la Serie 26KB están disponibles en las siguientes versiones con la Serie 25 en la página 247.