



Tubería flexible con tejido de Fibra de Vidrio entre capas de PVC y espiral de Acero.

Color: Gris.

Aplicaciones

- Canalización de aire (frio y caliente).
- Aspiración de humos, gases y polvo.

Características

- Autoextinguible VO según UL94.
- Elevada ligereza, flexibilidad y docilidad (Se compacta hasta el 80% de su longitud original).
- Gran resistencia a los agentes agresivos y a la temperatura elevada.
- Radio de curvatura 0,5xDi.

Temperatura de uso: -20 °C / +100 °C (con picos de 130 °C).

Ø Interior Inside Ø Ø Intérieur mm	Ø Exterior Outside Ø Ø Extérieur mm	Rollo Roll Rouleau m	Peso Weight Poids gr/m	Vacío Vacuum Vide m H ₂ O
40	43	10	135	2,5
45	48	10	155	2,5
50	54	10	168	2,5
60	64	10	200	2,5
65	69	10	216	2,5
70	74	10	230	2,5
75	79	10	235	2
80	85	10	260	2
90	95	10	290	2
100	105	10	320	2
102	107	10	325	2
110	115	10	352	1,5
120	125	10	390	1,5
125	130	10	395	1,5
127	132	10	405	1,5
130	135	10	410	1,5
140	145	10	430	1,5
150	155	10	475	1
152	157	10	480	1
160	166	10	505	1
180	186	10	550	1
200	206	10	616	0,5
205	211	10	650	0,5
250	257	10	900	0,5
300	307	10	1.160	0,5
350	357	10	1.480	0,4
400	407	10	1.760	0,3

