HIDRAFLEX
HIDRÁULICA FLEXIBLE S.L.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

| CERTIFICADO | ARTÍCULO | CÓDIGO |
|---|---|---|
| EU Ecolabel: ES08/004/0007 | *MECÁNICO PASTA 2H GOFRADO 400MTS* | *03012350022* |

| | | |
|---|---|---|
| **FABRICACIÓN DEL PAPEL** | *Composición del papel* | *Pasta Pura (100% celulosa)* |
| | *Número de capas* | *2* |
| | *Gramaje* | *19 gr/m2 Capa* |
| | *Capacidad de Absorción de Agua* | *6 gr H2O/gr papel* |
| | *Resistencia Longitudinal* | *270 N/m* |
| | *Resistencia Tranversal* | *100 N/m* |
| | *Resistencia en húmedo* | *75* |
| | *Extensión* | *23%* |
| | *Resistencia en húmedo* | *95 N/m* |
| | *Espesor* | *1,35 mm ( 10 capas)* |

| | | |
|---|---|---|
| **MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO** | *Textura del papel* | *Gofrado* |
| | *Ancho* | *23 cms* |
| | *Metros* | *400 m (+/- 3%)* |
| | *Peso* | *3,5 Kg/Rollo (+/- 5%)* |
| | *Precorte* | *40 cms** |
| | *Servicios* | *1000 Unidades (+/- 5%)* |
| | *Diámetro exterior de la bobina* | *300 mm (+/- 3%)* |
| | *Diámetro interior tubo* | *71 mm* |
| | *Composición del tubo* | *4 mm grosor* |

| | | |
|---|---|---|
| **EMBALAJE DEL PRODUCTO** | *Tipo* | *Fardo* |
| | *Envoltorio* | *Plástico* |
| | *Contenido* | *2 Rollos* |
| | *Dimensiones fardo* | *600mm X 230mm X 300mm*** |
| | *Peso neto unidad* | *3,5 Kg* |
| | *Peso Neto* | *7 Kg* |
| | *Paletización europeo* | *6x10 (60 Fardos)* |
| | *Paletización americano* | - |

* Fabricación estandar con precorte
***Ancho x Alto x Largo*

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification