

Manguera Inox

Mangueras Inox Corrugado y Malla Inox

Inox corrugado AISI 321 con una malla AISI 304



Composición: ·Tubo interno: INOX coarrugado AISI 321.
·Refuerzo: malla INOX AISI 304.

Temperatura de trabajo: De -270°C a +550°C.

DN	Ø int	Ø ext	Presión trabajo (bar)	Presión de trabajo (psi)	Presión de rotura (bar)	Presión de rotura (psi)	Radio de curvatura estático (mm)	Radio de curvatura flexión (mm)	Peso (kg/m)
1/4"	6.2	10,7	120	1.740	480	6.960	25	85	0.3
3/8"	10.3	15,5	85	12.325	340	4.930	38	140	0.4
1/2"	12.2	17,8	80	1.160	320	4.640	45	140	0.5
5/8"	16.2	23	80	1.160	320	4.640	58	160	0.6
3/4"	20.2	28,3	64	928	256	3.712	70	170	0.65
1"	25.4	33,5	50	725	200	2.900	85	190	0.8
1" 1/4	34.3	42,8	40	580	160	2.320	105	260	1.5
1" 1/2	40.1	51,2	35	5.075	140	2.030	130	300	1.65
2"	50.3	62	30	435	120	1.740	160	320	1.8
2" 1/2	65.6	83	24	348	96	1.392	180	410	2.4
3"	80.3	97	18	261	72	1.044	200	450	3.3
4"	100.8	119	16	232	64	928	290	560	3.7