

RYLKHOR 10

■ Aplicaciones:

Impulsión de aire y agua a baja presión (10 bar).
 Equipos de refrigeración por agua fría industrial.
 Limpieza de suelos, con agua y detergentes industriales.

■ Material:

Tubo con refuerzo textil fabricado en continuo de termocaucho resistente a la intemperie y a la abrasión.

■ Superficie:

Estriada

■ Identificación:

Marcado Rylkhor 10.

■ Longitud estándar:

100 mts. hasta diámetro 12 mm.
 50 mts. a partir de los 15 mm.

■ Rango Temperatura:

-15°C. hasta 60°C.

■ Norma: ISO 1307

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estandar (Mts.)
2025	8 x 15	20	60	100
2026	10 x 17	20	60	100
2027	12 x 19	15	45	100
2028	15 x 22	15	45	50
2029	18 x 26	10	30	50
2030	19 x 27	10	30	50
2031	22 x 31	10	30	50
2032	25 x 34	10	30	50
2033	30 x 41	10	30	50
2034	35 x 47	10	30	50

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
2025	8 x 15	180	18,0	45x45x20
2026	10 x 17	185	18,5	55x55x20
2027	12 x 19	220	22,0	58x58x20
2028	15 x 22	280	14,0	60x60x20
2029	18 x 26	350	17,5	70x70x20
2030	19 x 27	410	20,5	72x72x20
2031	22 x 31	450	22,5	75x75x20
2032	25 x 34	520	26,0	80x80x20
2033	30 x 41	580	29,0	90x90x20
2034	35 x 47	650	32,5	100x100x25

APLICACIÓN:
 Sistemas de refrigeración industrial por agua fría.