

PLATOS SEGUIDORES PARA BOMBAS DE GRASA

El plato seguidor para bidón permite mantener libre de polvo y contaminantes la grasa del interior del bidón, asegurando un funcionamiento uniforme de la bomba para una entrega continua de producto. Seleccione el plato adecuado al diámetro interior del bidón empleado.

CÓDIGO	MODELO	TIPO DE BIDÓN	Ø EXT. PLATO (MÍN.-MÁX.)	Ø INT. PLATO (MÍN.-MÁX.)	UDS
Para bombas PM3 y PM35					
417 006	PS-12	12,5 kg	230-260 mm	26-42 mm	1
417 001	PS-18	18 kg	260-298 mm	26-42 mm	1
417 005	PS-20	20 kg	300-340 mm	26-42 mm	1
417 002	PS-50E	50 kg	330-370 mm	26-42 mm	1
417 003	PS-50	50 kg	360-405 mm	26-42 mm	1
417 004	PS-180	185 kg	550-590 mm	26-42 mm	1
Para bombas PM35 sobre inductor					
417 014	PS35-50E	50 kg	330-370 mm	35 mm	1
417 013	PS35-50	50 kg	360-405 mm	35 mm	1
417 012	PS35-180	185 kg	550-590 mm	35 mm	1
Para bombas PM45 y PM60					
417 009	PS-185/ID	185 kg	550-590 mm	50 mm	1
417 010	PS-50/ID	50 kg	360-405 mm	50 mm	1
417 011	PS-50E/ID	50 kg	330-370 mm	50 mm	1



TAPAS DE BIDÓN PARA BOMBAS DE GRASA Y ACCESORIOS

La tapa facilita el correcto acoplamiento de las bombas neumáticas de grasa a los bidones comerciales de tipo abierto. Seleccione la tapa adecuada al diámetro exterior del bidón empleado.

CÓDIGO	MODELO	TIPO DE BIDÓN	Ø EXT. TAPA (MÍN.-MÁX.)	FIJACIÓN BOMBA	UDS	
Para bombas PM3 y PM35 con adaptador deslizante 2"						
418 013	TD-310	12,5-18 kg	265-310 mm	2" BSP (H)	1	C5
418 002	TD-330	20 kg	285-330 mm	2" BSP (H)	1	
418 016	TD-395E	50 kg	350-395 mm	2" BSP (H)	1	
418 004	TD-405	50 kg	360-405 mm	2" BSP (H)	1	
418 006	TD-610	185 kg	565-610 mm	2" BSP (H)	1	
Para bombas PM45 y PM60 unión por brida con tornillos						
418 026	TF-180	185 kg	580-620 mm	Brida	1	F6
418 017	TF-50E	50 kg	350-395 mm	Brida	1	
Accesorios para tapas						
360 125	SPT-1	Soporte para fijación de una pistola (PG-77) sobre tapa 50 mm			1	C5
360 133	AD-2	Placa adaptadora 2". Permite utilizar tapa 418 026 y 418 017 con bombas equipadas con adaptador deslizante 2" (M)			1	
741 602	ATB-1	Arco de transporte manual, para fijación a tapa bidón 20 kg			1	
Bidones para grasa						
950 220	DGV-20	Bidón capacidad 20 l, Ø interior 280 mm x h= 370 mm			1	C5
950 250	DGV-60	Bidón capacidad 60 l, Ø interior 375 mm x h= 635 mm			1	



ADAPTADORES PARA FIJACIÓN DE BOMBAS NEUMÁTICAS DE PISTÓN CON ROSCA CONEXIÓN 2" BSP (M)

CÓDIGO	MODELO	APLICACIÓN	Ø EXT. TUBO	UDS
410 000	AD-26	Bombas PM3-55:1	26 mm	1
410 002	AD-30	Bombas PM3+3-60:1	30 mm	1
410 001	AD - 35	Bombas PM 35 60:1	35 mm	1
609 104	AD-50	Bombas PM45&60 grasa	50 mm	1

