

**Tubo rígido - 3 mts**

Acero Inoxidable AISI 316-L

**Especificaciones:** Tubo de acero sin soldadura, tratamiento térmico de recocido**Normas:** EN 10305-4, ASTM-A 269 / A 213**Dimensiones:** De acuerdo a tolerancias de norma EN 10305-4:2003

| Artículo   | Ø ext | Ø int | P. Trabajo (bar) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) | L       |
|------------|-------|-------|------------------|--------------|-------------|---------|
| TH41INOX   | 4     | 2     | 735              | 1            | 0,075       | - 3 MTS |
| TH62INOX   | 6     | 4     | 490              | 1            | 0,125       | - 3 MTS |
| TH615INOX  | 6     | 3     | 735              | 1.5          | 0.169       | - 3 MTS |
| TH81INOX   | 8     | 6     | 368              | 1            | 0,175       | - 3 MTS |
| TH815INOX  | 8     | 5     | 551              | 1.5          | 0.244       | - 3 MTS |
| TH101INOX  | 10    | 8     | 294              | 1            | 0.225       | - 3 MTS |
| TH1015INOX | 10    | 7     | 441              | 1,5          | 0,318       | - 3 MTS |
| TH102INOX  | 10    | 6     | 588              | 2            | 0.401       | - 3 MTS |
| TH1215INOX | 12    | 9     | 368              | 1,5          | 0,393       | - 3 MTS |
| TH122INOX  | 12    | 8     | 490              | 2            | 0.501       | - 3 MTS |
| TH142INOX  | 14    | 10    | 420              | 2            | 0,600       | - 3 MTS |
| TH1515INOX | 15    | 12    | 294              | 1,5          | 0,506       | - 3 MTS |
| TH162INOX  | 16    | 12    | 368              | 2            | 0,700       | - 3 MTS |
| TH163INOX  | 16    | 10    | 551              | 3            | 0,977       | - 3 MTS |
| TH1815INOX | 18    | 15    | 245              | 1,5          | 0,618       | - 3 MTS |
| TH182INOX  | 18    | 14    | 327              | 2            | 0,800       | - 3 MTS |
| TH203INOX  | 20    | 14    | 441              | 3            | 1,275       | - 3 MTS |
| TH222INOX  | 22    | 18    | 267              | 2            | 1,000       | - 3 MTS |
| TH253INOX  | 25    | 19    | 353              | 3            | 1,650       | - 3 MTS |
| TH282INOX  | 28    | 24    | 210              | 2            | 1,302       | - 3 MTS |
| TH303INOX  | 30    | 24    | 294              | 3            | 2,028       | - 3 MTS |
| TH352INOX  | 35    | 31    | 168              | 2            | 1,653       | - 3 MTS |
| TH384INOX  | 38    | 30    | 309              | 4            | 3,355       | - 3 MTS |
| TH422INOX  | 42    | 38    | 140              | 2            | 2,003       | - 3 MTS |
| TH423INOX  | 42    | 36    | 210              | 3            | 2,930       | - 3 MTS |

Los tubos se suministran en largos comerciales de 3 m (±100 mm)